

焦作窗厂家

发布日期：2025-10-26 | 阅读量：43

根据划好的门窗定位线，安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。当墙体上预埋有铁件时，可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接处需做防锈处理。在没有预埋铁件时，可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。当墙体上没有预埋铁件时，也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔，用L型80mm×50mm的6mm钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆，然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后，再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。断桥铝门窗除了防护性上比较好以外，其强度以及硬度也是非常不错的。焦作窗厂家

隔热型材的内外两面，可以是不同断面的型材，也可以是不同表面处理方式的不同颜色型材。但受地域，气候的影响，避免因隔热材料和铝型材的线膨胀系数的差距很大，在热胀冷缩时二者之间产生较大应力和间隙；同时隔热材料和铝型材组合成一体，在门窗和幕墙结构中，同样和铝材一样受力。因此，要求隔热材料还必须有与铝合金型材相接近的抗拉强度、抗弯强度，膨胀系数和弹性模量，否则就会使隔热桥遭到断开和破坏。因此，隔热材料的选用是非常重要的。山东隔音系统窗供应商防火防盗。断桥铝属于金属材质，不易燃烧，再加上这种材质的硬度高，刚性好。

断桥铝门窗与普通的门窗区别如下：断桥铝门窗防火性能相对较好，铝合金材质是属于金属，此种材质是不易燃烧的；防盗性能好，此种门窗安全性能较高，五金配件和各种零部件都有保障；隔热性能不同，两种门窗隔热性差别较大；断桥铝门窗较好密封性较好，不易走形。防火的能力是有很大差别的，此种门窗使用的材质和普通门窗相比要好很多，耐火性能要好了很多。防盗性不同，普通门窗防盗性较为一般，而断桥铝门窗由于材质和零部件相对较好，所以能较好的防盗。隔热性不一样，普通门窗隔热性能一般，而铝门窗隔热性较好，无论是冬天的暖气还是夏天的冷气都不易散发到室外，能较好地保持室内温度。密封性不一样，断桥铝门窗密封性较好，使用时间长也不容易变形和松动，并且不容易出现漏水的情况，而普通门窗容易出现摇晃和变形的情况。

为什么选择断桥铝？1、采用隔热型材内外框软性结合，边框用胶条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳、保温性能优越。2、断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。3、隐形纱窗，可内外选择安装使用，可防蚊虫，苍蝇。4、断桥铝防盗、防松动装置，保证窗户在使用中的稳固与安全。5、其结构经精心设计，接缝严密，可有效隔离噪声。6、断桥铝防风沙、抗风压。内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强，抗震动效果好。7、断桥铝强度高、不变型、免维护。8、断桥铝多种色彩，极具装饰性。五金配件的品质会很大地影响到用户的门窗使用体验，同时也会影响门窗的使用寿命。

1、首先经过第1道工序，在平台上面进行操作，主要就是为了检验质量以及它的相关尺寸和

规格。2、第2道工序要贴保护膜，这样做主要是为了能够保护好断桥铝窗户的表面，避免在搬运的过程中遭到破坏。3、第3道工序要进行开齿，要通过辊压等手段压入胶条，使得固定在一起。在它的环道两侧，要形成一种锯齿状的齿道。4、第4道工序要穿条以及辊压，这一道工序也是非常重要的，穿条的目的就是要将聚氯乙烯塑料隔热条穿过设备，再穿入到已经压好的齿道中，然后再通过辊压的设备，将型材与胶条滚压在一起。其结构经精心设计，接缝严密，可有效隔离噪声。辽宁断桥铝门窗厂家直销

断桥铝门窗的型材选择非常的重要。初步判断型材的好坏，可以通过观察断桥铝门窗的表面来判断。焦作窗厂家

保护环境：通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。有益健康：人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度，使其不低于12~13℃，已达到比较舒适的环境。

降低噪音：采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上。◎颜色丰富多彩：采用阳极氧化、粉末喷涂、氟碳喷涂表面处理后可以生产不同颜色的铝型材，经滚压组合后，使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户。 焦作窗厂家